



技术要求:

1. 成品滚道内注满EP2润滑脂
2. 锻件调质硬度HB229-269, 沟道表面淬火HRC52-58

3. 孔光洁度 $\nabla 5$

| 件号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单件重量 (kg) | 总计重量 (kg) | 附注 |
|----|-------|----|------------------|-----------|-----------|----|
| 58 | 第二密封圈 | 1 | 耐油橡胶 I-3 | | | |
| 68 | 密封圈 | 1 | 耐油橡胶 I-3 | | | |
| 79 | 塞子 | 1 | 钢42CrMo-GB/T2033 | | | |
| 19 | 锥销 | 1 | 钢45-GB/T699 | | | |
| 06 | 隔离块 | 1 | 尼龙1010-HG2-869 | | | |
| 04 | 钢球 | 1 | 钢GCr15-GB/T18254 | | | |
| 02 | 内圈 | 1 | 钢42CrMo-GB/T2033 | | | |
| 01 | 外圈 | 1 | 钢42CrMo-GB/T2033 | | | |

| 标记/处数 | | | | 更改文件号 | | 签字 | | 日期 | |
|-------|-----|------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 设计 | 赵志刚 | 工艺会签 | | | | | | | |
| 校对 | | 审定 | | | | | | | |
| 审核 | | 批准 | | | | | | | |
| 标准化审查 | | | | | | | | | |

四点接触球
转盘轴承

精密轴承制造专家

电话: 13700810892

N° LYDZ 00-1016

重量(kg): 67 比例: 无

LYDZC

洛阳东轴轴承有限公司

■ 日期: 2012.04.26

| | |
|------|----|
| 图号 | |
| 图名 | |
| 底图总号 | |
| 底图总号 | |
| 签字 | 日期 |